
Pedora

C5+

카시트 사용 설명서



목 차

1. 안전한 사용을 위하여

(1) 표시마크 설명 3
(2) 사용가능한 유아조건 4
(3) 장착가능한 좌석, 벨트 조건 4
(4) 주의사항 6-7

2. 각 부위의 명칭 8

3. 조작방법

(1) 버클 사용 방법 9
(2) 등판 각도 조절 방법 9
(3) 머리받침 및 어깨벨트 조절 방법 10
(4) 벨트 길이 조절 방법 11
(5) 컵홀더 장착 및 사용 방법 (옵션) 11
(6) 5점식 안전벨트 분리 방법 12

4. 차량 장착 방법

(1) 차일드모드로 장착하기 15
(2) 주니어모드로 장착하기 16

5. 시트 분리 17

6. 세탁 및 관리 18

7. 품질보증 19

1. 안전한 사용을 위하여

본 제품은 교통사고시 유아가 받는 충격을 감소시켜주는 자동차용 어린이 보호장치입니다.(이하 카시트로 표기)
하지만 어떠한 경우의 사고로부터 100% 유아를 지켜드리지는 못합니다.
안전운전을 하시어 사고 발생에 주의하여 주십시오.

1. 표시마크 설명

본 설명서는 안전한 제품 사용을 위하여, 특별히 지켜주셔야할 사항들을 다음의 마크로 표시하였습니다.
안전에 관한 내용이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.

〈안전을 위한 주의 사항 설명〉

⚠ 위험

취급을 잘못할 경우 사용자가
사망 또는 중상을 입는 등
고도의 위험이 예상되고 그 긴급성
(절박의 정도)이 높은 경우

⚠ 경고

취급을 잘못할 경우 사용자가
사망 또는 중상을 입는
위험이 예상되는 경우

⚠ 주의

취급을 잘못할 경우 사용자가
상해를 입거나
물적 손해가 예상되는 경우

⚠ 경고

지속적이고 안전한 사용을 위해 본 설명서를 보관하여 주시기 바랍니다.

⚠ 위험

- 카시트에 어린이가 없더라도 카시트는 차량에 단단히 고정되어야 합니다. 단단히 고정되어 있지 않을 경우, 충돌 사고 시 카시트가 튀어나가 동승자에게 상해를 줄 우려가 있습니다.
- 휴대용 유아침대는 어린이의 머리가 차량의 옆 유리창에 부딪히지 않도록 카시트를 가능한 차량의 중간 지점에 설치하시기 바랍니다.

2. 사용가능한 유아조건

본 카시트는 체중 9kg 이상 ~ 36kg 이하까지 사용하도록 설계되었습니다.


⚠ 경 고

아래의 조건에 맞지 않는 유아는 사용을 금하여 주십시오.

분 류	분 류	유아 적용 조건	그 외 조건
차일드 모드 (Ⅰ그룹)	앞보기 사용	체중 : 9kg 이상 ~ 18kg 이하 (참고 연령 : 9개월 ~ 4살 정도)	유아가 앉아서 후두부가 머리받침을 벗어나지 않을 것.
주니어 모드 (Ⅱ그룹)		체중 : 15kg 이상 ~ 25kg 이하 (참고 연령 : 3살 ~ 7살 정도)	유아용 카시트의 어깨벨트를 제거 후 차량용 안전벨트를 사용.
주니어 모드 (Ⅲ그룹)		체중 : 22kg 이상 ~ 36kg 이하 (참고 연령 : 6살 ~ 12살 정도)	

3. 장착가능한 좌석, 벨트 조건

- 본 카시트는 유아 안전을 위해 뒷좌석 장착을 권장합니다.
- 장착 방향은 아래와 같습니다.

뒷좌석 (화살표는 차량 진행방향)	**앞좌석** (화살표는 차량 진행방향)
 앞보기	 앞보기

⚠ 위 험


별도의 on / off 장치가 없는 에어백이 장착된 앞 좌석에는 절대 사용하지 마십시오.
에어백의 작동에 의해 생명의 위협 또는 중대한 상해를 입을 수 있습니다.


1. 안전한 사용을 위하여


- ISOFIX 고정부, 상부 밧줄 고정부 (뒤쪽 선반이나 바닥 시트 뒷면 등과 같은 곳에 위치) 가 장착되어있는 차량에 사용
- 3점식 차량 안전벨트가 장착되어있는 좌석에 사용

아래와 같은 차량 안전벨트의 종류, 좌석에는 사용하지 마십시오.

- on / off 기능이 없는 에어백 장착 좌석
  (에어백의 작동에 의해 생명의 위험 또는 중대한 상해를 입을 수 있습니다.)
- 차량 진행 방향에 대하여 옆 또는 역방향 좌석
  (충돌 시 충격을 흡수하기 어렵습니다.)
- 좌석의 앉는 폭이 45cm 이하의 좌석
  (장착한 카시트가 불안정합니다.)
- 차량 안전벨트가 좌석의 중간에 있는 좌석
  (만일의 경우 유아의 안전을 확보하기 어렵습니다.)
- 차량 버클의 위치가 높은 좌석
  (주니어 모드에서 차량용 안전벨트를 사용시 유아의 안전을 확보하기 어렵습니다.)
- 카시트 부착 시 운전에 지장을 주는 차량 좌석 또는 앞 중앙 좌석
  (만일의 경우 유아의 안전을 확보하기 어렵습니다.)
- 그 외의 카시트를 고정할 수 없는 좌석







⚠ 경 고

본 제품은 유아용 카시트로서, 카시트의 형식 지정 표준에 적합하나, 차량 안전벨트의 종류나 형태 등에 따라 확실하게 카시트를 고정시킬 수 없는 경우에는 사용을 금합니다. 확실히 고정되지 않으면 충돌이나 급브레이크시 카시트가 이동하는 일 등으로 충분한 효과를 발휘하지 못하고 생명에 관련하여 중대한 상해를 입을 수 있습니다. 그 밖의 문의사항은 구입처 또는 고객상담실로 문의해주시기 바랍니다.

4. 주의사항

⚠ 경 고

- 유아를 카시트 또는 차 안에 절대 혼자 방치하지 마십시오.
  여름 더운 날씨 등으로 차내가 고온이 되면 사망으로 연결될 위험이 있습니다.
- 사고 등에 따라 충격을 입은 카시트는 사용하지 마십시오. 외형 상 파손이 없더라도 충분한 효과를 발휘하지 못하고 위험을 초래할 수 있으므로 반드시 새로운 카시트로 교체해주십시오.
- 카시트는 유아가 타지 않을 때에도 안전을 위해 ISOFIX로 고정시키십시오. 고정하지 않으면 충돌이나 급브레이크 시 카시트가 이동하여 예기치 않은 사고로 연결될 위험이 있습니다. 또한 짐을 카시트 위에 쌓아두지 마십시오.
- 2도어나 3도어 차량 등 뒷좌석 도어가 없는 차의 앞 좌석이나 뒷좌석에 앉은 사람의 승하차에 지장이 되는 좌석에는 카시트를 설치하지 마십시오. 뒷좌석 사람이 긴급 탈출 시 지장이 되는 경우가 있어 위험합니다.
- 차량 안전벨트 및 카시트의 벨트가 흠이 나지 않도록 주의해주십시오. 만일의 경우, 벨트가 충분한 효과를 발휘하지 못하고 위험을 초래합니다. 조금이라도 흠이 난 경우에는 사용하지 마시고 새로운 벨트로 교체해주십시오.
- 카시트에 유아를 태우고 사용할 시에는 카시트의 벨트 버클을 해제하지 마십시오. 만일의 경우, 생명에 관련된 중대한 상해를 입을 위험이 있습니다.
- 주행 중 및 사용 중에 유아가 잘못하여 차량 안전벨트나 카시트의 벨트 버클을 눌러 벨트를 풀거나 벨트로부터 빠져나오지 않도록 세심한 주의를 기울이십시오. 만일의 경우, 생명에 관련된 중대한 상해를 입을 위험이 있습니다.
- 카시트에 직사광선이 쬐이면 금속 부분이나 플라스틱 부분 등이 뜨겁게 되어 화상을 입을 위험이 있습니다. 뜨겁지 않은지 확인 후 사용하십시오.
- 주행 중에는 카시트의 조절이나 조작을 하지 마십시오. 주행 중에 행하면 운전에 지장을 주어 예기치 않은 사고로 연결될 위험이 있습니다.
- 카시트를 조수석에 설치할 경우 변속기어나 사이드 브레이크 조작에 방해될 경우가 있습니다. 만약 방해가 된다면 조수석에 사용을 금하고 뒷좌석에 사용하십시오.
- 주행 중 또는 정차 중에 카시트 안에서 유아가 서있거나, 허리를 구부리거나, 무릎 꿇은 상태로 사용하지 마십시오. 유아가 카시트에서 떨어져 상처를 입을 위험이 있습니다.

1. 안전한 사용을 위하여


⚠ 경 고


- 안전을 위해 주행 중에는 유아를 카시트로부터 내리지 마십시오. 주행중에 행하면 만일의 경우 생명에 관련된 중대한 상해를 입을 위험이 있습니다.
- SRS 사이드 에어백이 차량에 설치된 경우 유아가 차량 도어에 기대지 않도록 주의해주시기 바랍니다. SRS 사이드 에어백이 부풀게 되면 충격으로 생명에 관련된 중대한 상해를 입을 위험이 있습니다.
- 유아가 카시트를 사용 중에는 유아에게 딱딱한 물건이나 날카로운 물건 등 위험한 것을 절대로 주지마십시오. 약간의 충격이라도 생명에 관련된 중대한 상해를 입을 위험이 있습니다.
- 카시트의 겉감, 커버류는 떼어서 사용하지 마십시오.
- 본 카시트의 겉감, 커버류는 지정된 것 이외의 것으로 교체하여 사용하지 마십시오.
- 상해를 줄 것 같은 물건을 고정하지 않은 상태에서 방치해두지 마십시오. 만일의 경우 유아가 맞거나 상처를 입을 위험이 있습니다.
- 본 설명서에 기재되지 않은 분해 및 구성부품을 해제한 상태에서 사용하지 마시고, 본품 지정 이외의 것으로 교환 및 개조를 절대 하지 마십시오. 충돌 시 충격을 충분히 흡수하지 못하고 중대한 상해를 입을 위험이 있습니다.

⚠ 주 의

- 본 카시트는 자동차 전용입니다. 가정에서는 사용하지 마십시오.
- 장시간 실외에 카시트를 방치해두지 마십시오. 카시트의 기능이 약화되는 원인이 됩니다.
- 음식물이나 음료수를 카시트에 흘리지 않도록 주의해주십시오. 고장의 원인이 됩니다.
- 뒷좌석에 카시트 설치 후 유아를 앉힐 경우, 그 앞 좌석에 앉은 사람은 시트 슬라이드 및 리클라이닝을 삼가십시오. 만일 시트 슬라이드 및 리클라이닝을 할 시에는 유아의 발에 부딪히지 않도록 충분히 주의해주십시오.
- 카시트를 차량의 가동 부분(시트나 동)에 끼이지 않도록 주의하십시오. 카시트가 파손될 위험이 있습니다.
- 이것은 “범용” 보호장치입니다. 차량에서 일반적으로 사용하도록 승인되었으며, 전부가 아닌 대부분의 자동차 좌석에 들어맞을 것입니다.
- 해당 차량이 이 연령 집단을 위한 “범용” 보호장치를 수용할 수 있다고 차량 제조업체가 차량 매뉴얼에 선언한 경우에는 정확하게 들어맞을 수 있습니다.
- 이 카시트는 이 주의사항이 첨부되지 않은 이전의 설계에 적용되는 것보다 더욱 엄격한 조건하에서 “범용” 으로 분류되었습니다.
- 이 카시트는 ISOFIX 보호장치입니다. KS R ISO 13216-1에 따른 고정부가 구비된 차량에서 일반적으로 사용하도록 승인되었습니다.
- 이 카시트는 카시트와 고정 장치의 범주에 따라서 ISOFIX로 승인된 차량 위치(차량 매뉴얼에 기술됨)에 들어맞을 것입니다.
- 기타 경우에는 카시트 제조업체나 판매업체에 문의하시기 바랍니다.


2. 각 부위의 명칭





*** 머리받침 조절 단계**

시트 커버 분리 후 확인하실 수 있습니다.



*** ISOFIX 연결 가이드 사용법**


차량에 표준 삽입 ISOFIX가 장착되어 있지 않다면, 카시트에 포함되어있는 ISOFIX 연결 가이드를 그림과 같이 차량에 위치한 고정부에 연결한 후, 카시트의 ISOFIX 연결부를 차량에 위치한 고정부에 "찰칵" 소리가 나도록 연결합니다.

3. 조작 방법

⚠ 경 고

각 기능의 조작은 반드시 정차중에 하십시오. 주행중 조작은 운전을 방해하여 사고의 원인이 될 수 있습니다.

1. 버클 사용 방법




1) 카시트의 안전벨트를 잠글 경우, ①번의 그림처럼 두 개의 버클을 겹쳐줍니다.
2) ②번의 그림처럼 겹쳐진 버클을 버클 홈에 끼우고, ③번의 그림처럼 "찰칵" 소리가 나도록 결합하여 사용합니다.
3) 카시트의 안전벨트를 해제할 경우, 가운데 **A** 버튼을 누르고 해제합니다.

⚠ 위 험

카시트의 버클을 해제한 상태에서의 사용은 위험하니 반드시 체결하고 사용하십시오.

2. 등판 각도 조절방법




등판 각도 조절 레버 **A** 를 돌려 시트 각도를 조절할 수 있습니다. 시계방향으로 돌리면 등판이 뒤로 눕고, 반시계 방향으로 돌리면 등판이 앞으로 세워집니다.

⚠ 경고

시트 각도는 차량의 시트와 밀착이 되도록 조절하십시오.

3. 머리받침 및 어깨벨트 조절 방법



차일드 모드 시 조절 방법
(5점식 안전벨트 사용)


주니어 모드 시 조절 방법
(5점식 안전벨트 미사용)

차일드 모드(1~5단계) : ①번의 그림처럼 머리받침 조절 레버를 당겨서 머리받침과 어깨벨트의 높이를 조절합니다.

주니어 모드(6~9단계) : ②번의 그림처럼 카시트 뒤쪽의 5점식 안전벨트를 완전히 분리하신 후 머리받침 조절 레버를 당겨서 높이를 조절합니다. (5점식 안전벨트 분리 방법은 12p를 참고합니다.)

* 올바른 머리받침 및 어깨벨트의 위치

머리받침은 유아의 키에 맞추어 조절하십시오. 이때 5점식 안전벨트는 느슨하게 조절한 후 사용합니다.
(5점식 안전벨트 길이 조절은 11p를 참고합니다.)




머리받침이 너무 높음 | 올바른 머리받침 위치

어깨벨트가 너무 높음 | 올바른 어깨벨트 위치

4. 벨트 길이 조절 방법

5점식 안전벨트 조절의 기준으로는 유아의 몸과 어깨벨트 사이에 어른 손가락 두 마디 정도가 들어갈 공간이면 적당합니다.




벨트 길이를 길게 하려면 (5점식 안전벨트 체결 전)

①번의 그림처럼 어깨벨트 조절 레버 Ⓐ를 누르면서 동시에 ②번의 그림처럼 어깨벨트를 앞으로 당깁니다.

⚠ 위험

5점식 안전벨트는 반드시 유아의 체격에 알맞게 조절하십시오.
올바르게 조절하지 않으면 충돌 시에 유아가 중대한 상해를 입을 위험이 있습니다

5. 컵홀더 장착 및 사용 방법 (옵션)




컵홀더를 그림과 같이 카시트 좌우에 위치한 홈에 찰칵 소리가 날 때 까지 끼워 넣어 결합합니다.
이 때, 컵홀더가 수직 상태로 놓여있는지 확인 후 사용합니다.
분리 시에는 위 순서의 역순으로 하시기 바랍니다.

⚠ 위험

뚜껑이 있는 용기라도 뜨거운 음료의 사용을 금하며,
음료 용기가 안전하게 고정되었는지 확인 후 사용하시기 바랍니다. 엎질러질 경우 화상의 위험이 있습니다.
카시트를 탈착하거나 이동시킬 경우, 컵홀더의 음료를 반드시 치우셔야 합니다.

6. 5점식 안전벨트 분리 방법

주니어모드를 위한 벨트 분리 방법 입니다. 부착시에는 아래 순서의 역순으로 하시기 바랍니다.




1) ①번의 그림처럼 카시트 뒷면에 위치한 지퍼를 이용하여 커버를 본체로부터 분리합니다.
2) ②번의 그림처럼 연결 금속으로부터 5점식 안전벨트를 해제한 후 ③번의 그림처럼 어깨벨트를 분리합니다.
3) ④번의 그림처럼 등판 쪽에서 분리한 어깨벨트를 앞으로 당겨 완전히 분리합니다.
4) 바닥과 고정된 어깨벨트는 시트 바닥면에 있는 벨트 클립을 ⑤번의 그림처럼 홈에서 위쪽으로 넣어 분리하실 수 있으며, 가랑이 벨트는 시트 바닥면을 드라이버로 분리하여 가랑이 벨트 클립을 벨트 홈에서 위쪽으로 넣어서 분리합니다.

* 장착하실 때에는 위 순서의 역순으로 장착하여 주십시오.


카시트 장착시 주의사항

차량 매뉴얼에서 적합한 상부 밧줄 타입을 반드시 확인하여 주십시오.
(상부 밧줄 고정부는 차량에 따라 위치가 다를 수 있습니다.)




TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3

ISOFIX 연결부 + 차량 고정부의 올바른 장착 모습



올바른 장착 모습 잘못된 장착 모습

올바른 차량용 안전벨트 체결방법



올바른 장착 모습 잘못된 장착 모습

카시트 장착시 확인하세요!

1. 허리벨트는 좌우 하단에 위치한 가이드에 끼워져 있는지
2. 어깨벨트는 머리받침 좌우에 있는 가이드에 끼워져 있는지
3. 머리받침의 위치는 올바른지
4. 차량용 안전벨트는 꼬여 있진 않은지
5. 상부 밧줄 고정쇠가 상부 밧줄 고정부에 확실하게 걸려있는지
6. 상부 밧줄 벨트를 최대한 잡아당겨 카시트의 유격이 최소화되었는지

4. 차량 장착 방법

- 본 카시트는 유아 안전을 위해 뒷좌석 장착을 권장합니다.
- 장착 방법은 아래와 같습니다.

⚠ 위험

사용하기 전에 설치 가능한 좌석인지, 유아가 사용 조건에 적합한지 반드시 확인하십시오.
조건이 맞지 않는 경우 유아가 상해를 입을 위험이 있습니다.

앞보기 사용시






차일드 모드 (Group Ⅰ)	주니어 모드 (Group Ⅱ)	주니어 모드 (Group Ⅲ)
체중 : 9kg 이상~18kg 이하 (참고 연령 : 9개월 ~ 4살 정도)	체중 : 15kg 이상~25kg 이하 (참고 연령 : 3살 ~ 7살 정도)	체중 : 22kg 이상~36kg 이하 (참고 연령 : 6살 ~ 12살 정도)
유아가 앉아서 후두부가 머리받침을 벗어나지 않을 것.	유아용 카시트의 안전벨트를 제거 후 차량 안전벨트를 사용.	

4. 차량 장착 방법

1. 차일드모드로 장착하기 (대상 체중 : 9kg ~ 18kg)



1) ①번의 그림처럼 카시트 측면에 위치한 ISOFIX 해제 버튼을 누른 채로 차량 시트쪽으로 밀어줍니다.
2) ②번의 그림처럼 ISOFIX 연결부를 차량 고정부에 “찰칵” 소리나도록 연결합니다.
3) ③번의 그림처럼 카시트를 차량 시트쪽으로 밀어 ISOFIX가 완전히 연결되었는지 확인합니다.
(카시트는 차량 시트와 최대한 밀착하도록 고정시켜 주십시오.)
4) ④번의 그림처럼 상부 밧줄 길이 조절기를 누를 채로 상부 밧줄의 길이를 조절한 뒤, 상부 밧줄 고정쇠를 잡아 당겨 자동차 상부 밧줄 고정부에 걸어주십시오.
(상부 밧줄 고정부는 차량에 따라 위치가 다를 수 있습니다. 자동차 설명서를 참조하십시오.)
5) ⑤번의 그림처럼 상부 밧줄 길이 조절기 부분의 잠금표시가 초록색인지 확인하신 후 카시트가 제대로 고정되었는지 확인합니다.
6) ⑥번의 그림처럼 유아를 앉힌 후 유아의 성장 상태에 따라 5점식 안전벨트를 조절하여 사용하시기 바랍니다.


* 카시트를 해제하실 때는 위 순서의 역순으로 하시기 바랍니다.

완료체크

카시트의 안전한 사용을 위해 다음 사항을 확인해주십시오.

1. 카시트가 차량 시트 등받이에 완전히 밀착되었는지
2. 어깨벨트가 벨트 잠금 장치에 정확히 끼워져 잠겨졌는지
3. 상부 밧줄 고정쇠가 상부 밧줄 고정부에 확실하게 걸려있는지
4. 상부 밧줄 벨트를 최대한 잡아당겨 카시트의 유격이 최소화되었는지

2. 주니어모드로 장착하기 (대상 체중 : 15kg ~ 36kg)



1) ①번의 그림처럼 카시트 측면에 위치한 ISOFIX 해제 버튼을 누른 채로 차량 시트쪽으로 밀어줍니다.
2) ②번의 그림처럼 ISOFIX 연결부를 차량 고정부에 “찰칵” 소리나도록 연결합니다.
3) ③번의 그림처럼 카시트를 차량 시트쪽으로 밀어 ISOFIX가 완전히 연결되었는지 확인합니다.
   (카시트는 차량 시트와 최대한 밀착하도록 고정시켜 주십시오.)
4) ④번의 그림처럼 상부 밧줄 길이 조절기를 누를 채로 상부 밧줄의 길이를 조절한 뒤, 상부 밧줄 고정쇠를 잡아 당겨 자동차 상부 밧줄 고정부에 걸어주십시오.
   (상부 밧줄 고정부는 차량에 따라 위치가 다를 수 있습니다. 자동차 설명서를 참조하십시오.)
5) ⑤번의 그림처럼 상부 밧줄 길이 조절기 부분의 잠금표시가 초록색인지 확인하신 후 카시트가 제대로 고정되었는지 확인합니다.

6) ⑥번과 ⑦번의 그림처럼 차량용 안전벨트를 넉넉하게 늘린 다음 머리 받침 안쪽에 위치한 차량용 안전벨트 가이드에 통과 시킨 후, 어깨부분을 지나도록 대각선 방향으로 당겨 반대편 안전벨트 버클에 체결하여 줍니다.


* 카시트를 해제하실 때는 위 순서의 역순으로 하시기 바랍니다.

완료체크

카시트의 안전한 사용을 위해 다음 사항을 확인해주십시오.

1. 카시트가 차량 시트 등받이에 완전히 밀착되었는지
2. 어깨벨트가 벨트 잠금 장치에 정확히 끼워져 잠겨졌는지
3. 상부 밧줄 고정쇠가 상부 밧줄 고정부에 확실하게 걸려있는지
4. 상부 밧줄 벨트를 최대한 잡아당겨 카시트의 유격이 최소화되었는지

1. 시트 분리



그림과 같이 카시트 뒷면의 시트커버 지퍼를 이용하여 커버를 본체로부터 번호 순으로 분리 합니다.
순서에 따라 이너시트, 어깨벨트와 머리받침, 시트커버를 분리하시기 바랍니다.

* 세탁 후 다시 부착하실 때에는 위 순서의 역순으로 하시기 바랍니다.

6. 세탁 및 관리

안전한 상태로 오래 사용하기 위해서 카시트의 원단이 찢어지거나 손상된 부분이 있는지 정기적으로 확인하시기 바랍니다.

1. 세탁 방법

▶ 원단 세탁 시에는 30℃ 미만의 미지근한 물에 유아용 섬유 세제를 사용하십시오.
▶ 화학세제 또는 오일 성분이 있는 세척제나 세척용 도구의 사용은 원단의 수명을 단축시킬 수 있으니 사용을 금합니다.
▶ 세탁기의 사용은 원단의 수명을 단축시킬 수 있으니 주의하시기 바랍니다.



⚠ 주 의

세탁 시 일부 물 빠짐 현상이 발생할 수 있습니다.
이는 원단의 색상을 유지하기 위한 인체에 유해한 정착제를 사용하지 않았기 때문에
발생할 수 있는 자연스러운 현상입니다.

2. 건조방법

▶ 세탁 후에는 바람이 잘 드는 서늘한 곳에서 충분히 건조해 주십시오.

⚠ 경 고

직사광선에 오래 노출 시 원단의 변색이 발생할 수 있으므로 주의 바랍니다.

3. 관리 방법

▶ 먼지 등은 청소기로 제거하십시오.
음식물 등으로 인한 얼룩이 생기는 부분은 즉시 닦아 주십시오.
가솔린, 신나 등 휘발성 제품의 사용은 표면의 시트 및 카시트 프레임에 자국을 남길 수 있으므로 절대 금하여 주십시오.
▶ 제품의 안전하고 오랜 사용을 위하여 정기적으로 프레임의 나사 및 리벳의 조임 상태 또는 그 외의 부분에 이상이 없는지 확인 바라며 만약 제품에 문제가 발생하였을 경우 즉시 사용을 중지하고 페도라의 공식 판매 법인인 (주)쁘레베베의 고객센터(1688-1375)로 문의 바랍니다.

⚠ 경 고

본체의 분해는 금하여 주십시오, 고장의 원인이 될 수 있습니다.

7. 품질 보증

페도라 공식 판매원인 (주)쁘레베베는 철저한 품질검사를 통과한 정품만을 판매, 유통하고 있으며 공식 지정판매처를 통해 구입하신 제품에 한하여 그 품질을 보증합니다.
품질보증 서비스는 제품 수령 후 1년동안 품질 보증되며, 다음과 같은 경우에는 소정의 비용이 청구 될 수 있습니다.

- 설명서와 다른 오사용으로 인한 고장
- 본사가 아닌 자체 수리 혹은 제3자에 의해 수리가 이루어진 경우
- 천재지변으로 인한 제품 고장
- 취급 주의 또는 사고로 인한 고장
- 기타 제품 하자가 아닌 것으로 판명되는 경우
- 정상적인 사용시 발생되는 소모성 부품의 마모
- 부품의 분실, 파손으로 인한 교체의 경우
- (주)쁘레베베 한국 총판에서 구매한 제품의 경우, 반품, 교환, AS는 국내에서만 처리 가능
  (해외의 경우 품질보증 서비스 불가)

교환 및 반품안내

- 미사용 제품에 대한 교환, 반품은 수령 후 7일 이내에만 가능합니다. (전자상거래법 17조 1항)
- 제품 수령일로부터 7일 경과, 또는 사용 흔적이 확인되어 반품이 불가할 경우 A/S로 처리 진행 됩니다.
  (단, 제품이 불량일 경우 부분 교환으로 진행)
- 교환 반품 규정에 해당이 안될 경우 제품 수리로 A/S처리만 가능하며, 자세한 사항은 당사 고객센터(1688-1375)로 문의 부탁 드립니다.
  - 오프라인 교환/반품은 판매점을 통해 접수하시면 더욱 빠른 처리가 가능합니다.
  - 온라인 교환/반품은 구매한 인터넷 쇼핑몰을 통해 고객이 직접 접수하여야 합니다.
- 교환, 반품은 반드시 판매처 또는 본사 접수 후 본사 지정 택배를 통해 접수하여야 하며, 타 택배의 경우 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
- 다음의 경우 제품의 가치가 훼손되어 재판매가 불가능함으로 교환 및 반품이 불가합니다.
  - 제품의 택이 제거 되었을 경우
  - 제품의 포장이 훼손되었을 경우
  - 제품 및 구성품의 파손 또는 분실
  - 제품의 사용 흔적 (오염, 조립 등)
  - 사용자 부주의로 인한 제품의 파손, 고장, 오염
- 해외 거주하는 사용자의 경우 제품의 교환, 반품이 불가합니다.
- 판매자(제조자)의 사정 및 부품 가격변동등에 의해 가격이 변동된 경우 이로 인한 환불, 가격보상은 불가합니다.
  재판매를 위한 판매업자의 주문은 예고없이 취소될 수 있습니다.
  단순 변심으로 인한 환불, 교환 왕복 배송비는 고객님께 부과됩니다.
- 교환, 반품의 접수없이 (주)쁘레베베 물류로 입고되는 제품은 책임지지 않습니다. (반드시 구매처 또는 본사 접수를 확인하여 주십시오)

[제품과 관련된 불편사항이나 문의사항은 (주)쁘레베베 홈페이지 (www.prebebe.co.kr) 또는
당사 고객센터 (1688-1375)로 연락주시면 친절히 상담해 드리겠습니다.]

불편/교환/환불

CS Center : 1688-1375
운영시간 10:00 – 17:00
점심시간 12:30 – 13:30

ⓒ Copyright 2018 1221 rev02 PREBEBE®



페도라 공식 판매 법인

PREBEBE®

RELIABLE PARTNER AROUND THE WORLD

서울시 서초구 서초대로 274 (서초동, 3000타워)

CS Center : 1688-1375

http://www.prebebe.co.kr http://www.fedora.co.kr